

Teknik Özellikler		C12
Bıçım Tablası		
Genişlik	m	5,70
Opsiyonel	m	5,10/6,30
Kesme yüksekliği	m	-0,20...+1,20
Bıçak Hızı	Devir/dk	1020
Geri Kusturma	Tip	Hidrolik
Dolap		
Genişlik / Çap	m	1,05
Dolap Hızı	Devir/dk	15...49
Hız Ayarlama		Hidrolik
Öne Arkaya Ayar		Hidrolik
Ön Harmanlama Silindiri		
Genişlik / çap	m	1,33-0,40
Devir	Devir/dk	600...1300
Batör Alanı	m ²	0,41
Harmanlama Silindiri		
Genişlik / çap	m	1,33/0,50
Raspe (Parmak) Sayısı	adet	8
Dönüş Hızı	mm	600... 1300
Hız Ayarı		Elekt.
Batör		
Alanı	m ²	0,62
Sarma açısı	°	105
Raspe (Parmak) Sayısı	adet	9
Kademesiz Ayar	mm	6...42
Batör Ayarı		Elekt.
Sarsaklar		
Sarsak	kpl	6
Toplam Ayırma alanı	m ²	6,30

İkinci Batör		Opsiyonel
Depo		
Kapasite	lt	7600
Boşaltım Borusu Yüksekliği	m	4,40
Motor		
Güç	kW/hp	221/300
Silindir Sayısı		2000/6
Yakıt Tank Kapasitesi		450
Lastikler		
Ön		800/65R32
Arka		480/65R24
Kabin		
Koltuk Modeli		Havalı
Ekstra koltuk		Standart
Isıtıcı		Sabit
Aydınlatma cihazı		Standart
Radyo		Sabit
Ağırlık		
Kabin ve parçalayıcı	kg	12600
Tabla olmadan uzunluk	m	9,03
Taşıma yüksekliği	m	3,97
Standart lastiklerle kesim tablasız taşıma genişliği	m	3,70