

Teknik Özellikler		C8
<b>Bıçım Tablası</b>		
Genişlik	m	4,50
Opsiyonel	m	4,20/4,80
Kesme yüksekliği	m	-0,20...+1,20
Bıçak Hızı	Devir/dk	1020
Geri Kusturma	Tip	Hidrolik
<b>Dolap</b>		
Genişlik / Çap	m	1,05
Dolap Hızı	Devir/dk	15...49
Hız Ayarlama		Hidrolik
Öne Arkaya Ayar		Hidrolik
<b>Ön Harmanlama Silindiri</b>		
Genişlik / çap	m	1,11
Devir	Devir/dk	600...1300
Batör Alanı	m <sup>2</sup>	0,34
<b>Harmanlama Silindiri</b>		
Genişlik / çap	m	1,11
Raspe (Parmak) Sayısı	adet	8
Dönüş Hızı	mm	600... 1300
Hız Ayarı		Elekt.
<b>Batör</b>		
Alanı	m <sup>2</sup>	0,51
Sarma açısı	°	105
Raspe (Parmak) Sayısı	adet	12
Kademesiz Ayar	mm	6...42
Batör Ayarı		Elekt.
<b>Sarsaklar</b>		
Sarsak	kpl	5
Toplam Ayırma alanı	m <sup>2</sup>	4,80

İkinci Batör		Opsiyonel
<b>Depo</b>		
Kapasite	lt	5400
Boşaltım Borusu Yüksekliği	m	4,00
<b>Motor</b>		
Güç	kW/hp	154/210
Silindir Sayısı		2000/6
Yakıt Tank Kapasitesi		350
<b>Lastikler</b>		
Ön		750/65R26
Arka		420/65R20
<b>Kabin</b>		
Koltuk Modeli		Havalı
Ekstra koltuk		Standart
Isıtıcı		Sabit
Aydınlatma cihazı		Standart
Radyo		Sabit
<b>Ağırlık</b>		
Kabin ve parçalayıcı	kg	9000
Tabla olmadan uzunluk	m	8,28
Taşıma yüksekliği	m	3,65
Standart lastiklerle kesim tablasız taşıma genişliği	m	3,30