

KISMET 50E-B







- Düşük yakıt tüketimi ile yüksek performans.
- Bağ ve bahçe tarımına uygun dar (T2) gövde. (İz genişliği 1150mm'dir.)
- 8 ileri 8 geri vites seçeneği.
- Levveli transmisyon ile pratik manevra kabiliyeti.
- Otomatik hidrolik kaldırma sistemi (OKS).





ERKUNT



Kısmet 50E-B (2WD)

MOTOR

Marka /Tip.....	SNK/3100ET
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı (lt/adet)	2,78/3
Silindir Çapı x Kurs Boyu.....	100x118mm
Hava Emişi.....	Turbo-Intercooler
Hava Filtresi.....	İç Ön Filtreli/Kuru
Maksimum Güç (97/68/EC).....	36,6Kw (49Hp)@2100d/d
Maksimum Tork.....	201Nm@1200d/d
Motor Yağı.....	8 lt
Yakıt Tankı.....	40lt

VİTES KUTUSU ve HIZLAR

Vites Sayısı.....	8+8
İlerleme Hız Aralığı.....	2,35-36 km/h (Lastik opsiyonuna göre farklılık gösterebilir.)

HİDROLİK KALDIRICI

Fonksiyonlar.....	Çeki, Durum, Yüzdürme, Karma
.....	Kontrollü Kullanım
Pompa Debisi (lt/dk) max.....	27
Kaldırma Kuvveti (kg) max.....	2200
Orta Kol.....	Mekanik
Çalışma Basıncı (bar) max.....	190

DİĞER

Yol Freni.....	Mekanik, Yağ Banyolu
Park Freni.....	4+4 Fren Diski
Arka Aks.....	Mekanik
.....	Planet Dişli, Mekanik Diferansiyel

KUYRUK MİLİ

Tipi.....	Bağımsız/Senkronize
Kuyruk Mili Devri.....	540d/d Yol Kuyruk Mili
Çapı.....	35mm - 6 Diş

ÖLÇÜLER

A-Uzunluk.....	3475 mm
B-Dingiller Arası Uzaklık.....	1945 mm
C-Ön İz Genişliği.....	1315 mm
D-Arka İz Genişliği.....	1135 mm
E-Genişlik.....	1480 mm
F-Zemin ile Ön Dingil Arasındaki Uzaklık.....	340 mm
G-Çeki Kancası ile Zemin Arasındaki Uzaklık.....	410 mm
K-Egzoz Ucundaki Yükseklik.....	300 mm
L-Ön Aks ile Çanta Ağırlık Arasındaki Uzaklık.....	686 mm
M-Robs Üzeri Yüksekliği.....	2190 mm
N-Arka Aks ile Kaldırma Kolları Arasındaki Uzaklık.....	1030 mm

STANDART LASTİK ÖLÇÜLERİ

Ön/Arka.....	5,5x16 – 13,6x24
Ön/Arka (Ops.).....	6x16 – 13,6x28
Ön/Arka (Ops.).....	6x16 – 380/70 R28

STANDART AĞIRLIKLAR

Ön Ağırlık.....	4 x 20 kg
Arka Ağırlık(Her tekerde).....	1 x 40 kg

AĞIRLIK

Toplam Traktör Ağırlık	2160 kg
------------------------------	---------

Kısmet 50E-B (4WD)

MOTOR

Marka /Tip.....	SNK/3100ET
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı (lt/adet)	2,78/3
Silindir Çapı x Kurs Boyu.....	100x118mm
Hava Emişi.....	Turbo-Intercooler
Hava Filtresi.....	İç Ön Filtreli/Kuru
Maksimum Güç (97/68/EC).....	36,6Kw (49Hp)@2100d/d
Maksimum Tork.....	201Nm@1200d/d
Motor Yağı.....	8 lt
Yakıt Tankı.....	40lt

VİTES KUTUSU ve HIZLAR

Vites Sayısı.....	8+8
İlerleme Hız Aralığı.....	2,35-36 km/h (Lastik opsiyonuna göre farklılık gösterebilir.)

HİDROLİK KALDIRICI

Fonksiyonlar.....	Çeki, Durum, Yüzdürme, Karma
.....	Kontrollü Kullanım
Pompa Debisi (lt/dk) max.....	27
Kaldırma Kuvveti (kg) max.....	2200
Orta Kol.....	Mekanik
Çalışma Basıncı (bar) max.....	190

DİĞER

Yol Freni.....	Mekanik, Yağ Banyolu
Park Freni.....	4+4 Fren Diski
Arka Aks.....	Mekanik
.....	Planet Dişli, Mekanik Diferansiyel

KUYRUK MİLİ

Tipi.....	Bağımsız/Senkronize
Kuyruk Mili Devri.....	540d/d Yol Kuyruk Mili
Çapı.....	35mm - 6 Diş

ÖLÇÜLER

A-Uzunluk.....	3475 mm
B-Dingiller Arası Uzaklık.....	2045 mm
C-Ön İz Genişliği.....	1206 mm
D-Arka İz Genişliği.....	1135 mm
E-Genişlik.....	1480 mm
F-Zemin ile Ön Dingil Arasındaki Uzaklık.....	245 mm
G-Çeki Kancası ile Zemin Arasındaki Uzaklık.....	410 mm
K-Egzoz Ucundaki Yükseklik.....	280 mm
L-Ön Aks ile Çanta Ağırlık Arasındaki Uzaklık.....	586 mm
M-Robs Üzeri Yüksekliği.....	2170 mm
N-Arka Aks ile Kaldırma Kolları Arasındaki Uzaklık.....	1030 mm

STANDART LASTİK ÖLÇÜLERİ

Ön/Arka.....	240/70 R16 – 13,6x24
Ön/Arka (Ops.).....	280/70 R16 – 13,6x28
Ön/Arka (Ops.).....	280/70 R16 – 360/R24

STANDART AĞIRLIKLAR

Ön Ağırlık.....	6x20 kg
Arka Ağırlık(Her tekerde).....	1x40 kg

AĞIRLIK

Toplam Traktör Ağırlık	2380 kg
------------------------------	---------

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Batı Hun Cad. No:2 Sincan Ankara/TÜRKİYE

Müşteri Danışma Hattı: 0 312 267 50 00

info@erkunttraktor.com.tr - www.erkunttraktor.com.tr