



Motor.....	Kabinli
Marka/Tip.....	Perkins 1104 D - 44TA
Silindir Hacmi/Silindir Sayısı.....	4,4 litre/4
Sıkıştırma Oranı	18.25:1
Silindir Çapı x Kurs Boyu.....	105 x 127 mm
Hava Emişi	Turbo Intercooler
Hava Filtresi.....	İç Ön Filtreli
.....	Uyan Işıklı Kuru Filtre
Maksimum Güç (ISO)	92.5 Hp @ 2200 rpm
Maksimum Tork	393 Nm @ 1400 rpm
Motor Yağı	10,5 litre
Yakıt Tankı	110 litre

Vites Kutusu ve Hızlar

Vites Sayısı	12 ileri 12 Geri
İlerleme Hız Aralığı	1.5 – 32.5 km/hr

Hidrolik Kaldırıcı

Fonksiyonlar	Çeki, Durum, Yüzdürme ve Karma, Kontrollü Kullanım
Azami Pompa Debisi	48.5 lt/dk
Kaldırma Kapasitesi.....	3000 kg

Frenler

Tipi Hidrolik Kontrollü,
 Her Arka Tekerde,
 Yağ Banyolu, 5 Balatalı

Kuyruk Mili

Tipi	Bağımsız
Kuyruk Mili Devri	540 ve 540E
Çap	35 mm - 6 dış

Standart Ağırlıklar

Ön Ağırlık 10x30 kg
Arka Ağırlık (Her Tekerde) 3x50 kg

Boyutlar ve Ağırlıklar

A Uzunluk	4112mm
B Dingiller Arası Uzaklık	2327 mm
C Ön İz Genişliği	1500-1900 mm
D Arka İz Genişliği	1500-1900 mm
E Genişlik	1990 mm
F Zemin ile Ön Dingil Arası Uzaklık	520 mm
G Çeki Kancası ile Zemin Arasındaki Uzaklık	510 mm
K Egzoz Ucundaki Yükseklik	2582.5 mm
L Ön Aks ile Çanta Ağırlık Arasındaki Uzaklık	825 mm
M Kabin/Güneşlik Üzeri Yüksekliği	2695 mm
N Arka Aks ile Kaldırma Kolları Arasındaki Uzaklık	960 mm

Standart Lastik Ölçüleri

Ön / Arka.....	320/85R24
.....	460/85R30
Toplam Traktör Ağırlığı	4100 kg

Kiymet 90E+ (4WD)

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. teknik özellikler bilgisini haber vermesizin değiştirme hakkına sahiptir.