







ERKUNT



Servet 85E+ (4WD)

MOTOR

Emisyon Seviyesi.....	STAGE III-A Tier3A
Marka /Tip.....	Perkins 1104D-44T
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı.....	4,4/4
Silindir Çapı x Kurs Boyu.....	105x127 mm
Hava Emişi.....	Turbo-Intercooler
Hava Filtresi.....	İç Ön Filtreli/Kuru
Maksimum Güç (ISO).....	60,5 kW (82,5 Hp) @2200 d/d
Maksimum Tork.....	352 Nm@1400 d/d
Motor Yağı.....	10,5 lt
Yakıt Tankı.....	110 lt

VİTES KUTUSU ve HIZLAR

Marka/Tip.....	Carraro T 506
Vites Sayısı.....	12 ileri+12 geri
İlerleme Hız Aralığı.....	1,5-30 km/h

HİDROLİK KALDIRICI

Fonksiyonlar.....	Çeki, Durum, Yüzdürme, Karma
.....	Kontrollü Kullanım
Azami Pompa Debisi (lt/dk).....	48,5 lt/dk
Kaldırma Kuvveti (kg).....	3000 kg
Orta Kol.....	Hidrolik
Çalışma Basıncı (bar).....	180 bar

DİĞER

Yol Freni.....	Hidrolik, Yağ Banyolu 5+5 Fren
.....	Diski
Park Freni.....	Mekanik
Arka Aks.....	Planet Dişli, Mekanik Diferansiyel
.....	Kilidi

KKUYRUK MİLİ

Tipi.....	Bağımsız/Senkronize
Kuyruk Mili Devri.....	540 ve 540E d/d
Çapı.....	35 mm-6 Diş

ÖLÇÜLER

A-Uzunluk.....	4112 mm
B-Dingiller Arası Uzaklık.....	2327 mm
C-Ön İz Genişliği.....	1500-1900 mm
D-Arka İz Genişliği.....	1500-1900 mm
E-Genişlik.....	1990 mm
F-Zemin ile Ön Dingil Arasındaki Uzaklık.....	545 mm
G-Çeki Kancası ile Zemin Arasındaki Uzaklık.....	535 mm
K-Egzoz Ucundaki Yükseklik.....	2720 mm
L-Ön Aks ile Çanta Ağırlık Arasındaki Uzaklık.....	825 mm
M-Kabin/Güneşlik Üzeri Yüksekliği.....	2720 mm
N-Arka Aks ile Kaldırma Kolları Arasındaki Uzaklık.....	960 mm

STANDART LASTİK ÖLÇÜLERİ

Ön/Arka.....	11.2-24 / 16.9-30
Ön/Arka (Ops.).....	12.4-24 / 13.6-36

STANDART AĞIRLIKLAR

Ön Ağırlık.....	10x30 kg
Arka Ağırlık (Her tekerde).....	3x50 kg

AĞIRLIK

Toplam Traktör Ağırlık	3870 kg
------------------------------	---------

MOTOR

Emisyon Seviyesi.....	STAGE III-A Tier3A
Marka /Tip.....	Perkins 1104D-44T
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı.....	4,4/4
Silindir Çapı x Kurs Boyu.....	105x127 mm
Hava Emişi.....	Turbo-Intercooler
Hava Filtresi.....	İç Ön Filtreli/Kuru
Maksimum Güç (ISO).....	60,5 kW (82,5 Hp) @2200 d/d
Maksimum Tork.....	352 Nm@1400 d/d
Motor Yağı.....	10,5 lt
Yakıt Tankı.....	110 lt

VİTES KUTUSU ve HIZLAR

Marka/Tip.....	Carraro T 506
Vites Sayısı.....	12 ileri+12 geri
İlerleme Hız Aralığı.....	1,5-30 km/h

HİDROLİK KALDIRICI

Fonksiyonlar.....	Çeki, Durum, Yüzdürme, Karma
.....	Kontrollü Kullanım
Azami Pompa Debisi (lt/dk).....	48,5 lt/dk
Kaldırma Kuvveti (kg).....	3000 kg
Orta Kol.....	Hidrolik
Çalışma Basıncı (bar).....	180 bar

DİĞER

Yol Freni.....	Hidrolik, Yağ Banyolu 5+5 Fren
.....	Diski
Park Freni.....	Mekanik
Arka Aks.....	Planet Dişli, Mekanik Diferansiyel
.....	Kilidi

KKUYRUK MİLİ

Tipi.....	Bağımsız/Senkronize
Kuyruk Mili Devri.....	540 ve 540E d/d
Çapı.....	35 mm-6 Diş

ÖLÇÜLER

A-Uzunluk.....	4112 mm
B-Dingiller Arası Uzaklık.....	2327 mm
C-Ön İz Genişliği.....	1500-1900 mm
D-Arka İz Genişliği.....	1500-1900 mm
E-Genişlik.....	1990 mm
F-Zemin ile Ön Dingil Arasındaki Uzaklık.....	545 mm
G-Çeki Kancası ile Zemin Arasındaki Uzaklık.....	535 mm
K-Egzoz Ucundaki Yükseklik.....	2720 mm
L-Ön Aks ile Çanta Ağırlık Arasındaki Uzaklık.....	825 mm
M-Kabin/Güneşlik Üzeri Yüksekliği.....	2720 mm
N-Arka Aks ile Kaldırma Kolları Arasındaki Uzaklık.....	960 mm

STANDART LASTİK ÖLÇÜLERİ

Ön/Arka.....	11.2-24 / 16.9-30
Ön/Arka (Ops.).....	12.4-24 / 13.6-36

STANDART AĞIRLIKLAR

Ön Ağırlık.....	10x30 kg
Arka Ağırlık (Her tekerde).....	3x50 kg

AĞIRLIK

Toplam Traktör Ağırlık	4100 kg
------------------------------	---------

Erkunt Traktör Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Batı Hun Cad. No:2 Sincan Ankara/TÜRKİYE
T: 0 312 267 44 88 (8 Hat) (Pbx) - F: 0 312 267 44 91
info@erkunttraktor.com.tr - www.erkunttraktor.com.tr