







ERKUNT



Bereket 60E (2WD)

Platformlu/Kabinli

MOTOR

Emisyon Seviyesi.....	Stage IIIA
Marka /Tip.....	Sonalika-3100FLT
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı (lt/adet)	2.78/3
Silindir Çapı x Kurs Boyu.....	100/118mm
Hava Emişi.....	Turbo-intercooler
Hava Filtresi.....	Kuru tip
Maksimum Güç (97/68/EC).....	42.3kW/57.5BG
Maksimum Tork.....	230Nm (1300 d/d)
Motor Yağı.....	8 litre
Yakıt Tankı.....	70lt

VİTES KUTUSU ve HIZLAR

Marka / Tip.....	Carraro
Vites Sayısı.....	12+12
İlerleme Hız Aralığı.....	0.48/29.90 km/h

HİDROLİK KALDIRICI

Fonksiyonlar.....	Çeki, Durum, Yüzdürme, Karma
Pompa Debisi (lt/dk) max.....	21.8 litre
Kaldırma Kuvveti (kg) max.....	2200 kg
Orta Kol.....	Mekanik
Çalışma Basıncı (bar) max.....	190 bar

DİĞER

Yol Freni.....	Mekanik,yağ banyolu (4+4 diskli)
Park Freni.....	Mekanik
Arka Aks.....	Planet dişli mekanik diferansiyel
.....	kilidi

KUYRUK MİLİ

Tipi.....	Bağımsız /Senkronize
Kuyruk Mili Devri.....	540/540E d/d ve yol kuyruk mili
Çapı.....	35 mm /6diş

ÖLÇÜLER

A-Uzunluk.....	3970 mm
B-Dingiller Arası Uzaklık.....	2150 mm
C-Ön İz Genişliği.....	1550 mm
D-Arka İz Genişliği.....	1500mm
E-Genişlik.....	1860 mm
F-Zemin İle Ön Dingil Arasındaki Uzaklık.....	410mm
G-Çeki Kancası İle Zemin Arasındaki Uzaklık.....	500mm
K-Egzoz Ucundaki Yükseklik.....	2665mm
L-Ön Aks ile Çanta Ağırlık Arasındaki Uzaklık.....	800 mm
M-Kabin/Güneşlik Üzeri Yüksekliği.....	2585mm / 2650 mm
N-Arka Aks İle Kaldırma Kolları Arasındaki Uzaklık.....	1020 mm

STANDART LASTİK ÖLÇÜLERİ

Ön/Arka.....	7.50-16 - 14.9-30
Ön/Arka (Ops)	7.50-16 - 12.4/11-36
Ön/Arka (Ops)	6.50-16 - 13.6-28

STANDART AĞIRLIKLAR

Ön Ağırlık.....	6x20kg
Arka Ağırlık (Her tekerde).....	1x50 kg

AĞIRLIK

Toplam Traktör Ağırlık	2425 kg / 2725 kg
------------------------------	-------------------

Bereket 60E (4WD)

Platformlu/Kabinli

MOTOR

Emisyon Seviyesi.....	Stage IIIA
Marka /Tip.....	Sonalika-3100FLT
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı (lt/adet)	2.78/3
Silindir Çapı x Kurs Boyu.....	100/118mm
Hava Emişi.....	Turbo-intercooler
Hava Filtresi.....	Kuru tip
Maksimum Güç (97/68/EC).....	42.3kW/57.5BG
Maksimum Tork.....	230Nm (1300 d/d)
Motor Yağı.....	8 litre
Yakıt Tankı.....	70lt

VİTES KUTUSU ve HIZLAR

Marka / Tip.....	Carraro
Vites Sayısı.....	12+12
İlerleme Hız Aralığı.....	0.48/29.90 km/h

HİDROLİK KALDIRICI

Fonksiyonlar.....	Çeki, Durum, Yüzdürme, Karma
Pompa Debisi (lt/dk) max.....	21.8 litre
Kaldırma Kuvveti (kg) max.....	2200 kg
Orta Kol.....	Mekanik
Çalışma Basıncı (bar) max.....	190 bar

DİĞER

Yol Freni.....	Mekanik,yağ banyolu (4+4 diskli)
Park Freni.....	Mekanik
Arka Aks.....	Planet dişli mekanik diferansiyel
.....	kilidi

KUYRUK MİLİ

Tipi.....	Bağımsız /Senkronize
Kuyruk Mili Devri.....	540/540E d/d ve yol kuyruk mili
Çapı.....	35 mm /6diş

ÖLÇÜLER

A-Uzunluk.....	3970 mm
B-Dingiller Arası Uzaklık.....	2150 mm
C-Ön İz Genişliği.....	1550 mm
D-Arka İz Genişliği.....	1500mm
E-Genişlik.....	1860 mm
F-Zemin İle Ön Dingil Arasındaki Uzaklık.....	410mm
G-Çeki Kancası İle Zemin Arasındaki Uzaklık.....	500mm
K-Egzoz Ucundaki Yükseklik.....	2665mm
L-Ön Aks ile Çanta Ağırlık Arasındaki Uzaklık.....	800 mm
M-Kabin/Güneşlik Üzeri Yüksekliği.....	2585 mm / 2650 mm
N-Arka Aks İle Kaldırma Kolları Arasındaki Uzaklık.....	1020 mm

STANDART LASTİK ÖLÇÜLERİ

Ön/Arka.....	280/85R20 - 14.9-30
Ön/Arka (Ops)	280/70R20 - 13.6-28
Ön/Arka (Ops)	9.50R24 - 12.4/11-36

STANDART AĞIRLIKLAR

Ön Ağırlık.....	8x20 Kg
Arka Ağırlık (Her tekerde).....	1x50 Kg

AĞIRLIK

Toplam Traktör Ağırlık	2685 kg / 2985 kg
------------------------------	-------------------

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Batı Hun Cad. No:2 Sincan Ankara/TÜRKİYE

Müşteri Danışma Hattı: 0 312 267 50 00

info@erkunttraktor.com.tr - www.erkunttraktor.com.tr