

TARLADA ÇEVİK,
YAKITTA EKONOMİK!

BÜYÜK LÜKS CRD4 SERİSİ

Kudret 100 Lüks CRD4
Haşmet 110 Lüks CRD4



ERKUNT

ÇİFTÇİNİN GÜCÜ

www.erkunttraktor.com.tr



ECAPRA ENGINE

ERKUNT'UN YERLİ ÜRETİM MOTOR MARKASIDIR





ERKUNT

ÇİFTÇİNİN GÜCÜ

Özellikler	Kudret 100 Lüks CRD4	Haşmet 110 Lüks CRD4
MOTOR		
Maks. HP / kW	100 HP / 74,6 kW	110 HP / 82 kW
Motor Tipi	NEF STAGE-IV (ECAPRA)	NEF STAGE-IV (ECAPRA)
Maksimum Torku Elde Etmek İçin Gereken Motor Hızı	1400 rpm	1400 rpm
Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri (rpm)	2100 rpm	2100 rpm
Maks. Tork (Nm)	435 Nm	456 Nm
Emisyon Seviyesi	Stage IV	Stage IV
Silindir Sayısı / Aspirasyon	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler
Silindir Hacmi (LT)	3.5 Litre	3.5 Litre
Yakıt Tankı (Litre)	110 litre	110 litre
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon
AdBlue Tankı Kapasitesi	20 Litre	20 Litre
TRANSMİSYON		
Transmisyon Tipi	ZF PowerShift	ZF PowerShift
Dışlı Kutusu 4WD	16F-16R	16F-16R
Ön-Arka Kumandası	Mekanik	Mekanik
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Arka Diferansiyel Kilidi 4WD	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
4WD Çift Çeker Kumandası	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Min - Maks. Hız (km/h)	1,9-41,3 km/hr	1,9-41,3 km/hr
ELEKTRİK SİSTEMİ		
Batarya Kapasitesi	105 amp	105 amp
HİDROLİK SİSTEM		
Hidrolik Kontrol Tipi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Otomatik Kaldırma Sistemi	Standart	Standart
Hidrolik Güç Çıkışı	8 adet	8 adet
Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)	190 Bar	190 Bar
Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	5000 kg	5000 kg
Hidrolik Orta Kol	Standart	Standart
Hidrolik Sağ Kol	Standart	Standart
Hidrolik Pompa Debisi	P1: 23cc / P2: 12cc / P3: 21cc	P1: 23cc / P2: 12cc / P3: 21cc
KUYRUK MİLİ		
Tipi	Bağımsız 4 Devir	Bağımsız 4 Devir
Kuyruk Mili Devri (rpm)	430, 540, 540E, 1000 rpm	430, 540, 540E, 1000 rpm
ÖLÇÜLER		
Dingil Açıklığı 4WD	2404 mm	2404 mm
Toplam Uzunluk 4WD	4748 mm	4748 mm
Genişlik 4WD	2082 mm	2082 mm
Maksimum Yükseklik KABİNLİ 4WD	2926 mm	2926 mm
Ön İz Genişliği 4WD	1660 mm	1660 mm
Arka İz Genişliği 4WD	1610 mm	1610 mm
AĞIRLIKLAR		
Toplam Traktör Ağırlığı (4WD, Ek Ağırlıksız, Kabinli)	4590 kg	4590 kg
Toplam Ön Çanta Ağırlığı 4WD (Kg)	10x30 kg	10x30 kg
Toplam Arka Ağırlık 4WD (Kg)	6x50 kg	6x50 kg
STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ		
1. Opsiyon - Ön 4WD	340/85/R24	340/85/R24
1. Opsiyon - Arka 4WD	460/85/R34	460/85/R34
2. Opsiyon - Ön 4WD	360/70/R28	360/70/R28
2. Opsiyon - Arka 4WD	420/85/R38	420/85/R38
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER		
Kabin	Standart	Standart
Çiftçeker Sistemi	Standart	Standart
Kabinli Traktörde Klima	Standart	Standart
Hava Kompresörü Sistemi	Standart	Standart
Hava Kontrollü Kabin Süspansiyon	Standart	Standart

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. teknik özellik ve donanım ile ilgili bilgilerini haber vermesizin değiştirme hakkına sahiptir.

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Batı Hun Cad. No:2 Sincan Ankara/TÜRKİYE

Müşteri Danışma Hattı: 0 312 267 50 00

info@erkunttraktor.com.tr - www.erkunttraktor.com.tr

- facebook.com/ErkuntTraktor
- www.instagram.com/traktor_erkunt/
- youtube.com/user/ErkuntTraktorVideo
- twitter.com/erkunttraktor
- tr.linkedin.com/company/erkunt-traktor-a-s-