



ERKUNT




www.erkuntraktor.com.tr



Hasret 125 Lüks CRD4



ERKUNT



Özellikler

Hasret 125 Lüks CRD4

MOTOR

Model

TCD3.6L4-CFXT88 DOC,SCR

Maximum Güç (HP)

126

PTO Gücü (HP)

106

Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri (d/d)

2000

Maximum Tork (Nm)

500

Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/d)

1600

Silindir Sayısı / Aspirasyon

4 / Intercooler & Turbocharger

Silindir Hacmi (cc)

3621

Yakıt Enjeksiyon Sistemi

Common Rail

Emisyon Seviyesi

Tier 4 Final

Yakıt Tankı / AdBlue Tankı (lt.)

110/10

TRANSMİSYON

Tip

Powershift

Vites Sayısı

16 İleri 16 Geri

Shuttle

Mekanik

Çiftçeker Kumandası

Elektro - Hidrolik

Arka Diferansiyel Kitleme

Elektro - Hidrolik

Minimum Hız (km/h)

1,9

Maksimum Hız (km/h)

38,2

HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik Kumanda

Elektro - Hidrolik

Otomatik Kaldırma Sistemi (OKS)

Standart

Pompa Debisi (d/d)

60

Kaldırma Kapasitesi (kg)

5000

Hidrolik Güç Çıktısı

8 (4 Set)

Hidrolik Orta Kol

Standart

Hidrolik Yan Kol

Standart

Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası

Standart

KUYRUK MİLİ

Tip

Bağımsız 4 Hızlı Elektro Hidrolik

Kuyruk Mili Devri

430-540-540E(750)-1000

Motor devri @ 540 d/dak PTO devri

2045

Motor devri @ 540E d/dak PTO devri

2092

Motor devri @ 1000 d/dak PTO devri

2130

Mil Çapı (mm)

35

Çamurluk Üstü PTO Kumandası

Standart

ÖLÇÜLER

Toplam Uzunluk (mm)

4748

Toplam Genişlik (mm)

2082

Dingil Açıklığı (mm)

2404

Toplam Yükseklik (mm)

2.926

Karın Altı Yüksekliği (mm)

470

Min. Dönüş Yarıçapı, Frensiz (mm)

5900

Ön Dingil Dönüş Açısı (Derece)

40

Ön İz Genişliği (mm)

1660

Arka İz Genişliği (mm)

1610

AĞIRLIKLAR

Traktör Ağırlığı (İlave Ağırlıklar Olmadan) (kg)

4400

İlave Ön Çanta Ağırlıklar (Adet x kg)

10 x 30

İlave Ön Jant Ağırlıkları (Her Tekerde - Adet x kg)

3 x 50

İlave Arka Jant Ağırlıkları (Her Tekerde - Adet x kg)

1 x 50

Ön PTO & Hidrolik Kaldırıcı Modeller İçin Traktör Ağırlığı (İlave Ağırlıklar Olmadan) (kg)

4700

Ön PTO & Hidrolik Kaldırıcı Modeller İçin İlave Ön Ağırlık (Adet x kg)

1x450

Ön PTO & Hidrolik Kaldırıcı Modeller İçin İlave Ön Jant Ağırlığı - (Her Tekerde - Adet x kg)

1 x 50

Ön PTO & Hidrolik Kaldırıcı Modeller İçin İlave Arka Jant Ağırlıkları (Her Tekerde - Adet x kg)

1 x 50

STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ

Ön

340/85 R24

Arka

460/85 R34

Ön

360/70R28

Arka

480/70R38

KONFOR ÖZELLİKLERİ

Hava Kompresörü Sistemi

Standart

Hava Kontrollü Kabin Süspansiyonu

Standart

Dijital Gösterge

Standart

Ön PTO & Hidrolik Kaldırıcı

Opsiyonel

Isıtmalı ve Hava Destekli Sürücü Koltuğu

Opsiyonel

Elektrikli ve Isıtmalı Dikiz Aynaları

Opsiyonel

Hidrolik Römork Fren Valfi

Opsiyonel