



ERKUNT




www.erkuntraktor.com.tr



Kudret 105 Lüks CRD4 Powershuttle



ERKUNT



Özellikler

Kudret 105 Lüks CRD4 Powershuttle

MOTOR

Model	TCD3.6L4-CFXT75 DOC,SCR
Maksimum Güç	105
Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri	2200
Silindir Sayısı / Aspirasyon	4 / Intercooler & Turbocharger
Silindir Hacmi (cc)	220.8(3621)
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	Common Rail
Emisyon Seviyesi	Tier 4 Final
Maximum Tork	420
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri	1600
Yakıt Tankı / AdBlue Tankı (lt.)	110/10

TRANSMİSYON

Tip	Powershuttle&Powershift
Vites Sayısı	16 İleri 8 Geri
İleri - Geri Hareket	Elektro Hidrolik Powershuttle
Çiftçeker Kumandası	Elektro Hidrolik
Diferansiyel Kilitleme	Elektro Hidrolik
Minumum Hızı (km/h)	1,9
Maksimum Hızı (km/h)	38,2

HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik Kumanda	Elektro -Hidrolik
Otomatik Kaldırma Sistemi	Elektro- Hidrolik
Pompa Debisi (lt/d)	60
Kaldırma Kapasitesi (Kg)	5000
Hidrolik Güç Çıktışı	8 (4 Set)
Hidrolik Orta Kol	Standart
Hidrolik Yan Kol	Standart
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası	Standart

KUYRUK MİLİ

Tip	Bağımsız 4 Hızlı Elektro Hidrolik
Kuyruk Mili Devri	430-540-540E(750)-1000
Motor devri @ 540 d/dak PTO devri	2045
Motor devri @ 540E d/dak PTO devri	2092
Motor devri @ 1000 d/dak PTO devri	2130
Mil Çapı (mm)	13/8 (35)
Çamurluk Üstü PTO Kumandası	Standard

ÖLÇÜLER

Toplam Uzunluk (mm)	4748
Toplam Genişlik (mm)	2082
Ön iz Genişliği (mm)	1660
Arka İz genişliği (mm)	1610
Dingil Açıklığı (mm)	2404
Toplam Yükseklik (mm)	2926
Karın Altı Yüksekliği (mm)	470
Min. Dönüş Yarıçapı, frenli (mm)	3500
Min. Dönüş Yarıçapı, frensiz (mm)	5900
Ön Dingil Dönüş Açısı	40 °

AĞIRLIKLAR

Traktör Ağırlığı (İlave Ağırlıklar olmadan)	4700
İlave Ön Çanta Ağırlıklar (Adet x Kg)	10x30
İlave Ön Jant Ağırlıkları (Her Tekerde - Adet x Kg)	3x50
İlave Arka Jant Ağırlıkları (Her Tekerde - Adet x Kg)	1x50
Ön PTO & Hidrolik Kaldırıcı Modeller İçin İlave Ön Ağırlık (Adet x Kg)	1x450
Ön PTO & Hidrolik Kaldırıcı Modeller İçin İlave Ön Jant Ağırlığı (Her Tekerde - Adet x Kg)	1x50
Ön PTO & Hidrolik Kaldırıcı Modeller İçin İlave Arka Jant Ağırlığı (Her Tekerde - Adet x Kg)	1x50

STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ

Ön	340/85R24
Arka	460/85R34
Ön	360/70R28
Arka	480/70R38

KONFOR ÖZELLİKLERİ

Hava Kompresörü Sistemi	Standart
Hava Kontrollü Kabin Süspansiyonu	Standart
Dijital Gösterge	Standart
Isıtmalı ve Hava Destekli Sürücü Koltuğu	Standart
Ön Hidrolik & PTO	Opsiyonel
Elektrikli ve Isıtmalı Dikiz Aynaları	Standart