



# ERKUNT

[www.erkuntraktor.com.tr](http://www.erkuntraktor.com.tr)



## Kuvvet 130 Lüks CRD4 Powershuttle



# ERKUNT

## Özellikler

## Kuvvet 130 Lüks CRD4

### MOTOR

Model	TCD3.6L4-CFXT95 DOC,SCR
Maksimum Güç (HP)	134
PTO Gücü( HP)	117,7
Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri (d/d)	2000
Maximum Tork (Nm)	500
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/d)	1600
Silindir Sayısı / Aspirasyon	4 / Intercooler & Turbocharger
Silindir Hacmi (cc)	3621
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	Common Rail
Emisyon Seviyesi	Tier 4 Final
Yakıt Tankı / AdBlue Tankı (lt.)	176 / 20

### TRANSMİSYON

Tip	Power Shuttle & Powershift
Vites Sayısı	32 İleri 32 Geri
Shuttle	Elektro - Hidrolik
Sürüngen	Standart
Çiftçeker Kumandası	Elektro - Hidrolik
Arka Diferansiyel Kitleme	Elektro - Hidrolik
Minimum Hız (km/h)	0,3
Maksimum Hız (km/h)	38

### HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik Kumanda	Elektro - Hidrolik
Otomatik Kaldırma Sistemi (OKS)	Standart
Pompa Debisi (d/d)	75,8
Kaldırma Kapasitesi (kg)	4500
Hidrolik Güç Çıkışı	8 (4 Set)
Hidrolik Orta Kol	Standart
Hidrolik Yan Kol	Standart
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası	Standart

### KUYRUK MİLİ

Tip	Bağımsız 3 Hızlı Elektro Hidrolik
Kuyruk Mili Devri	540-540E-1000
Mil Çapı (mm)	35
Çamurluk Üstü PTO Kumandası	Standart

### ÖLÇÜLER

Toplam Uzunluk (mm)	4400
Toplam Genişlik (mm)	2300
Dingil Açıklığı (mm)	2530
Toplam Yükseklik (mm)	2960
Karın Altı Yüksekliği (mm)	510
Min. Dönüş Yarıçapı, Frensiz (mm)	4300
Ön Dingil Dönüş Açısı (Derece)	47
Ön İz Genişliği (mm)	1970
Arka İz Genişliği (mm)	1730

### AĞIRLIKLAR

Traktör Ağırlığı (İlave Ağırlıklar Olmadan) (kg)	4400
İlave Ön Çanta Ağırlıkları (Adet x kg )	10 x 50
İlave Ön Jant Ağırlıkları (Her Tekerde - Adet x kg)	1 x 50
İlave Arka Jant Ağırlıkları (Her Tekerde - Adet x kg)	1 x 50

### STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ

Ön	380/85R24
Arka	460/85R38
Ön	360/70R28
Arka	520/70R38

### KONFOR ÖZELLİKLERİ

Hava Kompresörü Sistemi	Standart
Hava Destekli Sürücü Koltuğu	Standart
Hidrolik Römork Fren Valfi	Opsiyonel
Transmisyon ve Hidrolik Kontrol Paneli (TCU)	Standart