



ERKUNT

www.erkunttraktor.com.tr

Stage 5

emisyon seviyesi



MİSKET 26B



ERKUNT

Özellikler

Misket 26B

MOTOR

Model	Mitsubishi
Motor Tipi	Dizel, Su Soğutmalı, 4 zamanlı
Maksimum Motor Gücü(HP)	25,9
Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri (rpm)	2500
Maksimum Tork (Nm)	76,3
Maksimum Torkun Elden edildiği Motor Devri(rpm)	2200
Emisyon Seviyesi	Stage 5
Silindir Sayısı / Aspirasyon	3 / Doğal Hava emişli
Silindir Hacmi (cc)	1318
Yakıt Tankı (Litre)	27
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	İndirekenjeksiyon

TRANSMİSYON

Transmisyon Tipi	Tam senkromençli
İleri Geri Hareket	Direksiyon altı mekanik kumanda
Dişli Kutusu	8 İleri 8 Geri
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik Kontrollü
4WD Çiftçeker Kumandası	Mekanik Kontrollü
Hız Aralığı	Min:1,6 km/h , Max: 20,7 km/h
Fren Tipi	Arka tarafta yağ banyolu diskli, mekanik kontrollü

ELEKTRİK SİSTEMİ

Batarya Kapasitesi	12V-490CCA-55AH
--------------------	-----------------

HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik Kontrol Tipi	Mekanik,Pozisyon ve Çeki Kontrol, Kategori 1
Hidrolik Güç Çıkışı	2 adet
Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)	155
Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	1200 kg
Hidrolik Pompa Debisi	40,7 Litre(Hidrolik+Direksiyon)
Direksiyon Sistemi	Hidrolik

KUYRUK MİLİ

Tipi	Bağımsız Çift Devir
Kuyruk Mili Devri (rpm)	540-1000
Gerekli Motor Devirleri	540@2376 Rpm, 1000@2525 Rpm

ÖLÇÜLER

Dingil Açıklığı	1710 mm
Toplam Uzunluk	3080 mm
Genişlik	1400 mm
Maksimum Yükseklik	2208 mm(Rops uzunluğu)
Karın altı Yüksekliği	330 mm
Dönüş Yarı Çapı	2,4m
Ön İz Genişliği	1087 mm
Arka İz Genişliği	1090 mm

AĞIRLIKLAR

Toplam Traktör Ağırlığı (İlave Ağırlıksız)	1198 kg
Toplam Ön Çanta Ağırlığı	6x20

STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ

1. Opsiyon - Ön	7-16
1. Opsiyon - Arka	11.2-24
2. Opsiyon - Ön	7-16
2. Opsiyon - Arka	12,4-24